

# H3C企业级WLAN产品全家福



新华三集团 [www.h3c.com](http://www.h3c.com)

北京总部  
北京市朝阳区广顺南大街8号院  
利星行中心1号楼  
邮编:100102

杭州总部  
杭州市滨江区长河路466号  
邮编:310052

客户服务热线  
**400-810-0504**

Copyright © 2019新华三集团 保留一切权利

免责声明:虽然新华三集团试图在本资料中提供准确的信息,但不保证本资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误,为此新华三集团对本资料中信息的准确性不承担任何责任。新华三集团保留在没有任何通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。  
CN-192530-20190726-LF-SD-V2.0

# H3C企业级WLAN产品全家福

## WLAN无线接入点



- WA6638: 内置智能天线, Wi-Fi 6 AP, 整机三频十二流, 2.4GHz: 1.15Gbps, 5GHz: 4.8Gbps, 2.4Gbps, 5GHz: 2.4Gbps
- WA6628: 内置智能天线, Wi-Fi 6 AP, 整机双频十二流, 2.4GHz: 1.15Gbps, 5GHz: 4.8Gbps, 制胜高密度
- WA6528: 内置智能天线, Wi-Fi 6 AP, 整机双频八流, 2.4GHz: 1.15Gbps, 5GHz: 4.8Gbps, 制胜物联网高密度场景
- WA6622: 内置智能天线, Wi-Fi 6 AP, 整机三频六流, 2.4GHz: 0.575Gbps, 5GHz: 0.4Gbps, 2.4Gbps
- WA6630: 内置智能天线, Wi-Fi 6 AP, 整机三频六流, 2.4GHz: 0.4Gbps, 5GHz: 1.2Gbps, 5GHz: 1.2Gbps
- WA6322: 内置智能天线, Wi-Fi 6 AP, 整机双频四流, 2.4GHz: 0.575Gbps, 5GHz: 1.2Gbps, 5GHz: 1.2Gbps
- WA5530i: 内置定向天线, 整机三频六流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, 5GHz: 433Mbps
- WA5340: 内置天线, 整机四频六流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, 5GHz: 433Mbps
- WA5530: 整机三频八流, 2.4ghz: 400mbps, 5ghz: 867mbps, 5ghz: 1733mbps, 5GHz: 867Mbps, 5GHz: 433Mbps
- WA5530-SI: 整机三频六流, 2.4ghz: 400mbps, 5ghz: 867mbps, 5ghz: 1733mbps, 5GHz: 867Mbps, 5GHz: 433Mbps
- UAP300: 整机双频四流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, 2GE+2IoT+款型
- UAP300-SI: 整机双频四流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, 物联网场景款型
- WA5320i: 整机双频四流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, 内置智能天线
- WA5320-SI: 整机双频四流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, 内置智能天线
- WA5320: 整机四流, 内置天线, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, 室内主力款型
- WA5320E: 整机四流, 外置天线, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, 室内安装款型
- WA6320: 整机四流, Wi-Fi 6, 标准86\*86, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 575Mbps, 3min快速部署
- WA5320H: 面板式AP, Wi-Fi 6, 标准86\*86, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 575Mbps, 3min快速部署
- WA4320H: 面板式AP, Wi-Fi 6, 2.4GHz: 575Mbps, 5GHz: 1200Mbps, 3min快速部署

## 室外接入点



- WA6630X: 整机三频十流, 2.4GHz: 0.575Gbps, 5GHz: 2.4Gbps, 10GE接口上行, 内置GPS、蓝牙、水平仪, 室外高密度物联网场景款型
- WA5630X: 整机三频八流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, 5GHz: 1733Mbps, 内置GPS、蓝牙、水平仪, 室外高密度物联网场景款型
- WA5320X: 整机双频四流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, IP68防护等级, 内置GPS、蓝牙、水平仪, 室外物联网场景款型
- WA5320X-SI: 整机双频四流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, IP67防护等级, 内置定向天线, 支持IoT扩展, 室外场景款型
- WA5320X-E: 整机双频四流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, IP67防护等级, 外置天线, 室外场景款型

## WLAN无线控制器



- WBC系列: 多业务AC, 支持智能运维, 管理12K AP, 超大运维, 支持第三方对接
- AC插卡系列: 插卡型AC, 最大管理12288AP, 最大转发能力100G
- WX5580H: 高性能AC, 管理10240AP, 接入48K用户, 转发能力200G, 4\*QSFP+, IRF
- WX5560H: 高性能AC, 管理6144AP, 接入40K用户, 转发能力100G, 4\*QSFP+, IRF
- WX5540H: 高性能AC, 管理3072AP, 接入30K用户, 转发能力40Gbps, 12\*GE+, 12\*SFP+, IRF
- WX3540H: 多业务网关AC, 管理1024AP, 转发能力20Gbps, 8\*GE+, 2\*SFP+, IRF
- WX3520H: 多业务网关AC, 管理512AP, 转发能力10Gbps, 8\*GE+, 2\*SFP+, IRF
- WX3510H: 多业务网关AC, 管理256AP, 转发能力4Gbps, 8\*GE+, IRF
- WX3508H: 多业务网关AC, 管理256个AP, 转发能力4Gbps, 8\*GE+, IRF
- WX3024H: 有线无线一体化, 管理128AP, 24\*GE+, 2\*GE WAN口, PoE+供电
- WX2560H: 多业务网关AC, 管理128AP, 4GE口, 1\*GE WAN口, 2\*sim, POE+供电
- WX2540H: 多业务网关AC, 管理48AP, 4GE口, 1\*GE WAN口, 2\*sim, POE+供电
- WX2510H: 多业务网关AC, 管理16AP, 4GE口, 1\*GE WAN口, 2\*sim, POE+供电
- WX2508H-LTE: 多业务网关AC, 管理12AP, 4\*GE LAN, 4\*GE WAN, POE+供电
- WX1804H: 多业务网关AC, 管理4AP, 4\*GE LAN, 4\*GE WAN, POE+供电

## 终结者系列



- WT2024-U: 可下联12个本体, 支持SPOE供电, 单端口最大输出140W
- WT1010-QU: 可管理10个分体, 无风扇设计, 楼道安装, 雅白美观, SPOE取电, 支持IoT扩展
- WT1010-EI: 10个千兆端口, 无风扇设计, 楼道安装, 雅白美观, 下行口可扩展, 全制式物联网协议
- WT1024-X-EI: 24个千兆端口, 弱电间部署, 上行4个万兆光口, 下行24个电口, 下行口可扩展, 全制式物联网协议
- WT1024-X-Q: 可管理26个分体, 无风扇设计, 楼道安装, 提供万兆上行端口, 支持IoT扩展
- WT1024-X-HI: 可管理24个分体, 弱电间部署, 2个上行万兆光口, 1个上行扩展槽位, 支持可插拔双电源, 支持IoT扩展
- WTU630: 整机双频四流, Wi-Fi 6 AP, 2.4G: 450Mbps, 5G: 575Mbps, 5G: 867Mbps, 可扩展全制式物联网协议, 3min快速部署
- WTU430-IoT: 整机双频四流, 2.4G: 450Mbps, 5G: 867Mbps, 可扩展全制式物联网协议, 3min快速部署
- WTU430-HI: 整机双频四流, 2.4G: 450Mbps, 5G: 867Mbps, 可扩展全制式物联网协议, 3min快速部署
- WTU630H: 面板式AP, Wi-Fi 6, 2.4G: 575Mbps, 5G: 867Mbps, 3min快速部署
- WTU430H-IoT: 面板式AP, Wi-Fi 6, 2.4G: 300Mbps, 5G: 867Mbps, 3min快速部署, 可扩展全制式物联网协议

## 绿洲平台 (H3C OASIS)

**智能运维**

- APP远程运维
- 专业服务体系

**业务增值**

- 近100+家合作
- 行业TOP 3合作伙伴

**物联网**


- 海量终端数据接入
- 人与物的场景互动

## 小贝系列



- MSG系列融合网关: 一机多能: 网关+AC+PoE, 管理AP30-200, 面板翻倍, 接入用户数1024-2048, 绿洲极简管理快速开局
- WAC系列无线控制器: 管理AP30-200, 面板翻倍, 接入用户数1024-2048
- WAP系列无线接入点: WAP722S-W2, 整机双频四流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps
- 区域优选系列区域专供产品: WAP723, 整机三频六流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps
- 小贝路由小微商业营销利器: WAP611H, 整机双频二流, 内置天线, 300Mbps; WAP622H, 整机双频四流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps; UAP380-MSG, 整机双频四流, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 867Mbps, 8个GE口

## 轨道交通专用



- WA5620E-T: 整机双频八流, 支持220VAC/110VDC, WAGO接头供电, 工业级设计, 5GHz: 1733Mbps, 2.4GHz: 1733Mbps, 800Mbps, 第二射频, 2.4/5GHz可切换
- WA5620X: 整机双频八流, 5GHz: 1733Mbps, IP67防护等级, 室外地铁场景款型
- WA5520-T: 整机双频六流, M12以太网接口, 支持PoE供电, 工业级设计, 2.4GHz: 400Mbps, 5GHz: 1733Mbps
- WA5510E-T: 整机单频四流, M12以太网接口, 支持PoE供电, 工业级设计, 5GHz: 1733Mbps
- WA5320-TI: 整机双频四流, M12以太网接口, 支持PoE供电, 工业级设计, 2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 867Mbps
- WA4320-TS: 整机四流, 支持M12或凤凰头供电, 工业级设计, 2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 867Mbps
- WA4320-TQ: 整机四流, 支持M12或凤凰头供电, 工业级设计, 2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 867Mbps
- WA4320-TQ-V: 整机四流, 支持凤凰头供电, 工业级设计, 2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 867Mbps
- WA4320-TI: 整机四流, M12以太网接口, 支持PoE供电, 工业级设计, 2.4GHz: 300Mbps, 5GHz: 867Mbps
- WA4320-TB: 整机二流, M12以太网接口, 支持PoE供电, 工业级设计, 5GHz: 867Mbps

## 软件及工具

**vAC**

**专业化工勘工具**

**专业化运维软件 (iMC)**